

Audionvac VMS 43



- Маленькая модель настольного плана.
- Цифровая панель управления на 1 программу
- Камера выполнена из нержавеющей стали

Модель	VMS 43
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	—
Ширина запаечной планки	270 мм.
Рабочий размер камеры	270 x 310мм.
Габариты камеры (LxWxH)	280 x 340 x 85 мм. : стандартный размер 280 x 340 x 130 мм. : с высокой крышкой (опция)
Габариты машины (LxWxH)	330 x 450 x 295 мм.
Производительность насоса	4 м³/ч
Электропитание	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	0.3 - 0.4 kW

ОПЦИИ: • Высокая прозрачная крышка. • Струна для обрезки. • Широкая запаечная струна 8 мм.

Audionvac VMS 53

- Маленькая модель настольного плана.
- Цифровая панель управления на 1 программу.
- Камера выполнена из нержавеющей стали.

Модель	VMS 53
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойная запайка
Расположение запаечной планки	—
Ширина запаечной планки	270 мм.
Рабочий размер камеры	270 x 310мм.
Габариты камеры (LxWxH)	280 x 340 x 85 мм. : стандартные размеры 280 x 340 x 130 мм. : с выпуклой крышкой (опция)
Габариты машины (LxWxH)	330 x 450 x 295 мм.
Производительность насоса	8 м³/ч
Электропитание	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	0.35 - 0.45 kW



ОПЦИИ: • Высокая прозрачная крышка. • Струна для обрезки. • Широкая запаечная струна 8 мм.

Audionvac VMS 113



- Средняя настольная модель
- Цифровая панель управления с 1 программой
- Нержавеющая сталь камеры
- Высокая прозрачная крышка

Модель	VMS 113
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Две струны
Расположение запаечной планки	—
Ширина запаечной планки	340 мм.
Рабочий размер камеры	340x370 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	350 x 420 x 150 мм.
Габариты машины (LxWxH)	450 x 525 x 385 мм.
Производительность насоса	16 м³/ч
Электропитание	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	0.55 kW

ОПЦИИ: • Функция запайки-обрезки • Широкая запаечная струна 8мм.

Audionvac VMS 123

- Настольная модель.
- Цифровая панель управления.
- 10 изменяемых программ.
- Функция мягкого обжима.
- Функция обслуживания насоса.
- Программы тестирования.
- Бесшовная камера из нерж. стали.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Прозрачная крышка.

Модель	VMS 123
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	
Ширина запаечной планки	340 мм.
Рабочий размер камеры	340 x 370 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	350 x 420 x 150 мм.
Габариты машины (LxWxH)	450 x 525 x 385 мм.
Производительность насоса	16 м³/h
Электропитание	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	0.55 kW

- ОПЦИИ:**
- Функция запайки-обрезки
 - Широкая запаечная струна 8мм.
 - Сенсорное управление
 - Комплект для подключения газа.



Audionvac VMS 133

- Маленькая модель настольного плана.
- Цифровая панель управления на 1 программу
- Камера выполнена из нержавеющей стали
- Высокая прозрачная крышка



Модель	VMS 133
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	
Ширина запаечной планки	410 мм.
Рабочий размер камеры	410 x 370 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	420 x 420 x 180 мм.
Габариты машины (LxWxH)	490 x 525 x 430 мм.
Производительность насоса	16 м³/h
Электропитание	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	0.55 kW

- ОПЦИИ:**
- Струна для обрезки
 - Широкая запаечная струна 8 мм.

Audionvac VMS 153

- Настольная модель.
- Цифровая панель управления.
- 10 изменяемых программ.
- Функция мягкого обжима.
- Функция обслуживания насоса.
- Программы тестирования.
- Бесшовная камера из нержавеющей стали.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Прозрачная крышка.

Модель	VMS 153
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	 стандарт  с двумя планками запайки
Ширина запаечной планки	410 мм.
Рабочий размер камеры	410 x 370 мм. : Стандарт 410 x 320 мм. : с двумя планками запайки
Габариты камеры (LxWxH)	420 x 420 x 180 мм.
Габариты машины (LxWxH)	490 x 525 x 445 мм.
Производительность насоса	21 м³/h
Электропитание	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	0.75 - 1.0 kW

- ОПЦИИ:**
- Струна для обрезки края пакета.
 - Широкая запаечная струна 8мм.
 - Сенсорное управление
 - Комплект для подключения газа.



Audionvac VMS 193



- Вакуумный упаковщик Audionvac VMS 193 идеален для средних производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.
- Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.
- Вакуумный упаковщик Audionvac VMS 193 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.
- Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Модель	VMS 193
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечных планок	
Ширина запаечной планки	310 мм. : 890 мм. :
Рабочий размер камеры	900 x 310 мм. : 890 x 310 мм. :
Габариты камеры (LxWxH)	990 x 320 x 100 мм.
Габариты машины (LxWxH)	1065 x 480 x 960 мм.
Производительность насоса	63 м³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	2.4 - 3.1 kW

ОПЦИИ: • Функция раздельной запайки — обрезки. • Функция запайка пакета широким швом 8 мм.
• 5mm Биактивный шов • Сенсорное управление • Комплект для установки впрыска газа

Audionvac VMS 173

- Средняя машина напольного плана
- Цифровая панель управления с 10 программами
- Нержавеющая сталь камеры
- Квартира прозрачной крышкой

Модель	VMS 173
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	
Ширина запаечной планки	450 мм.
Рабочий размер камеры	450x580 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	690 x 460 x 110 мм.
Габариты машины (LxWxH)	780 x 660 x 970 мм.
Производительность насоса	40 м³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	2.3 - 3.2 kW

ОПЦИИ: • Струна для обрезки края пакета. • Широкая запаечная струна 8мм.
• Сенсорное управление • Комплект для подключения газа.



Audionvac VMS 223



- Вакуумный упаковщик Audionvac VMS 223 идеален для средних производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.
- Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.
- Вакуумный упаковщик Audionvac VMS 223
- комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.
- Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Модель	VMS 223
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечных планок	
Ширина запаечной планки	510 мм. : 590 мм. :
Рабочий размер камеры	510 x 500 мм. : 590 x 475 мм. :
Габариты камеры (LxWxH)	600 x 520 x 200 мм.
Габариты машины (LxWxH)	700 x 690 x 1030 мм.
Производительность насоса	63 м³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	2.4 - 3.5 kW

ОПЦИИ: • Струна для обрезки края пакета. • Широкая запаечная струна 8мм.
• Сенсорное управление • Комплект для подключения газа.

Audionvac VMS 233

- Машина напольная среднего класса .
- Цифровая панель управления с 10 программами
- Нержавеющая сталь пластины рабочей поверхности.
- Крышка из нержавеющей стали

Модель	VMS 193
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	
Ширина запаечной планки	510 мм.
Рабочий размер камеры	510 x 500 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	630 x 540 x 200 мм.
Габариты машины (LxWxH)	700 x 730 x 1100 мм.
Производительность насоса	63 m³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	2.4 - 3.5 kW



ОПЦИИ: • Струна обрезки края пакета • Запайка пакета широким швом 8 мм. • 5mm Биактивный шов
• Сенсорное управление • Комплект для установки впрыска газа

Audionvac VMS 333

- Большая напольная модель
- Цифровая панель управления с 10 программами
- Рабочая зона из нержавеющей стали
- Крышка непрозрачная



Модель	VMS 333
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечных планок	short/short == long/long └─ short/long └─ long/short └─ 3 запаечных планки (опция)
Ширина запаечной планки	550 мм : short/short 790 мм : long/long 490 мм : с тремя запаечными планками
Рабочий размер камеры	710 x 550 мм. : short/short 790 x 460 мм. : long/long 790 x 490 мм. : short/long, long/short, с тремя запаечными планками
Габариты камеры (LxWxH)	840 x 580 x 200 мм
Габариты машины (LxWxH)	920 x 790 x 1125 мм
Производительность насоса	100 m³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	

Audionvac VM 243

- Модель двухкамерная напольная
- Цифровой пульт управления с 10 программами
- Алюминиевая камера
- Алюминиевая крышка

Модель	VM 243
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Два шва
Расположение запаечной планки	==
Ширина запаечной планки	440 мм.
Рабочий размер камеры	440 x 580 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	470 x 690 x 235 мм.
Габариты машины (LxWxH)	1060 x 880 x 1070 мм.
Производительность насоса	63 m³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	2.4 - 3.5 kW



ОПЦИИ: • Функция запайка+ обрезка • Функция один широкий шов 8мм. • Функция биоктивная запайка 5мм.

Audionvac VMS 253



- Двухкамерная напольная модель
- Цифровая панель управления с 10 программами
- Нержавеющая сталь пластины рабочей поверхности
- Крышка из нержавеющей стали
- Функция мягкого обжима

Модель	VMS 253
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	—
Ширина запаечной планки	610 мм.
Рабочий размер камеры	610 x 400 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	680 x 540 x 240 мм.
Габариты машины (LxWxH)	1490 x 820 x 1100 мм.
Производительность насоса	63 м³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	3.3 - 4.5 kW

ОПЦИИ: • Функция раздельной запайки – обрезки • Функция запайка пакета широким швом 8 мм.
• 5mm Биактивный шов • Сенсорное управление • Комплект для установки впрыска газа

Audionvac VMS 263

- Двухкамерная напольная модель.
- Цифровая панель управления.
- 10 изменяемых программ.
- Функция мягкого обжима.
- Функция обслуживания насоса.
- Программа тестирования насоса.
- Рабочая зона и крышка выполнены из нержавеющей стали.

Модель	VM 263
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечных планок	—
Ширина запаечной планки	610 мм.
Рабочий размер камеры	610 x 500 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	680 x 640 x 240 мм.
Габариты машины (LxWxH)	1490 x 920 x 1100 мм.
Производительность насоса	100 м³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	3.5 - 5.3 kW



ОПЦИИ: • Струна для обрезки края пакета • Широкая запаечная струна 8мм. • Сенсорное управление
• Комплект для подключения газа.

Audionvac VM 283



- Двухкамерная напольная модель.
- Цифровая панель управления.
- 10 изменяемых программ.
- Функция мягкого обжима.
- Функция обслуживания насоса.
- Программа тестирования насоса.
- Рабочая зона и крышка выполнены из нержавеющей стали.

Модель	VM 283
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечных планок	—
Ширина запаечной планки	610 мм. : — 830 мм. :
Рабочий размер камеры	610 x 750 мм. : — 830 x 530 мм. :
Габариты камеры (LxWxH)	680 x 880 x 210 мм.
Габариты машины (LxWxH)	1490 x 1220 x 1180 мм.
Производительность насоса	160 м³/h
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	5.5 - 9.0 kW

ОПЦИИ: • Струна для обрезки края пакета • Широкая запаечная струна 8мм. • Сенсорное управление
• Комплект для подключения газа.

Audionvac VMS 503

- Большая двухкамерная напольная модель
- Цифровая панель управления с 10 программами
- Нержавеющая сталь рабочей зоны
- Крышка из нержавеющей стали

Модель	VMS 503
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечных планок	short/short == long/long 3 запаечных планки (опция)
Ширина запаечной планки	840 мм : short/short 1090 мм : long/long, 3 запаечных планки
Рабочий размер камеры	1000 x 840 мм. : short/short 1090 x 730 мм. : long/long 1090 x 357 мм. (x2) : 3 запаечных планки
Габариты камеры (LxWxH)	1150 x 880 x 230 мм
Габариты машины (LxWxH)	2420 x 1210 x 1130 мм
Производительность насоса	250 м³/ч
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	7.0 - 9.0 kW



ОПЦИИ: • Функция запайка + обрзка • 8 мм один шов • 5mm Биактивное печать • 3 планки запайки
• Газовый комплект • Заполнение пластины для крышки

Audionvac VMS 883

- Двухкамерная напольная модель.
- Цифровая панель управления.
- 10 изменяемых программ.
- Функция мягкого обжима.
- Функция обслуживания насоса.
- Программа тестирования насоса.
- Рабочая зона и крышка выполнена из нержавеющей стали.

Модель	VMS 883
Ширина запаечной струны	3,5 мм. Двойной шов
Расположение запаечной планки	==
Ширина запаечной планки	830 мм.
Рабочий размер камеры	830 x 830 мм.
Габариты камеры (LxWxH)	890 x 950 x 210 мм.
Габариты машины (LxWxH)	1900 x 1295 x 1180 мм.
Производительность насоса	250 м³/ч
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	7.0 - 9.0 kW

ОПЦИИ: • Струна для обрезки края пакета • Широкая запаечная струна 8мм. • Сенсорное управление
• Комплект для подключения газа.

Audionvac VDT 5060

- Термоусадочный резервуар Dip tank VDT 5060 идеален для средних и крупных производств. Автоматически поддерживает заданную температуру. Используется для усадки вакуумных термоусадочных пакетов типа Cryovac, Krehalon.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Емкость и платформа изготовлены из материала RVS.
- Тип движения платформы гидравлический.
- Цепь управления цифровая низковольтная.
- Изоляционные шары 200 шт.

Модель	VDT 5060
Габариты машины (LxWxH)	740 x 770 x 1055 мм.
Размер камеры (LxWxH)	500 x 600x200 мм.
Максимальный вес нагрузки на платформу	35 kg
Объем воды	95L
Вес машины	120 kg
Электропитание	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Потребляемая мощность	9.0 kW

